
Wrzutnie nocne



Opis

Wrzutnie nocne stanowią skuteczną ochronę wartości według norm europejskich PN-EN 1143-2, potwierdzoną certyfikatem IMP w klasie D-II odporności na włamanie. Są urządzeniami służącymi do całodobowego przyjmowania depozytów. Mogą występować w wersji mechanicznej lub elektronicznej. Wrzutnie nocne są urządzeniami kompaktowymi, stanowiącymi połączenie modułu wrzutowego i sejfu.

Wrzutnie wykonywane są z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką. Do jego blokowania używany jest atestowany zamek kluczowy.

Zastosowanie zamków renomowanych firm oraz sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne gwarantują łatwą obsługę i bezawaryjną pracę.

Wrzutnie pokryte trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem proszkowym.

Klient ma możliwość zamówienia wrzutni z różnymi konfiguracjami zamków.

Parametry techniczne:

- kontrola dostępu przy pomocy klucza
- wielowarstwowa zbrojona konstrukcja
- solidne trzypunktowe ryglowanie
- rygle stałe zabezpieczające drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów
- zewnętrzne zawiasy drzwi
- kąt otwarcia drzwi 180 stopni
- zabezpieczenie rygli przed wybiciem
- zabezpieczenie zamka przed przewierceniem i wybiciem
- zamek kluczowy kl. A
- kotwa do mocowania w podłożu

Moduł wrzutowy:

- drzwi wykończone maskownicą z blachy kwasoodpornej szlifowanej
 - wewnętrzne zawiasy drzwi
 - rygiel zatrzaskowy
 - zamek kluczowy kl. A
-

Wyposażenie dodatkowe:

- zamek kluczowy
- zamek szyfrowy
- zamek elektroniczny
- kontrola dostępu za pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej
- potwierdzenie złożenia depozytu wydrukiem pokwitowania

Wymiary

Model	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)			Pojemność (L)	Zamek	Waga (kg)
	Wys.	Szer.	Gł.	Wys.	Szer.	Gł.			
WPM II	570	650	570	-	-	-	-	K	235
WPM II 1600	1600	650	570	950	525	385	192	K	405
WPM II 1400	1400	650	570	750	525	385	151	K	365

Wymiary wew. bębna: wys 90 mm, szer 350 mm, gł 260 mm

Kolor standardowy RAL 7035
